

10,500 PEAK WATTS TRI-FUEL INVERTER GENERATOR

MODEL: BE10500iT

COMMERCIAL

FEATURES

- **Quiet and powerful inverter** capable of performing many tasks. Especially popular for camping.
- **Produces clean energy** that is needed for sensitive electronics like cell phones and computers.
- **Rugged and reliable engine** with automatic low oil-shutdown that safeguards the engine.
- **Copper alternator windings** increases efficiency and reduces heat build up to extend lifespan.
- **Easy access outlets** are protected by circuit breakers for safety.
- **Sound dampening shell** lowers volume and has easy access panels to keep maintenance simple.
- **Weather-protected outlets** ensures reliable power access during all weather conditions.
- **LED floodlight** provides powerful and reliable illumination.
- **Sub-Zero technology** allows the engine to start in cold weather conditions.
- **CO2 detector** automatically shuts down the generator before harmful levels of carbon monoxide accumulate.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Digital Inverter.

TRI-FUEL



AC 120/240V 50A



DC 12V 8A



AC 120/240V 30A



AC 120V 20A

AC 120V 20A



PLUG TYPES

ENGINE

MODEL: **POWEREASE 458CC**
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**
 DISPLACEMENT: **458CC**
 DB RATING: **64dB @ 7M**
 ECO MODE: **YES**
 START TYPE: **ELECTRIC/RECOIL**
 FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**
 FUEL TANK SIZE: **26L (6.8 GAL)**
 APPROX RUN TIME: **9HR @ 1/2 LOAD**
 OIL TYPE: **SAE 10W30**
 CERTIFICATIONS: **ETL, EPA**

FRAME

TYPE: **ENCLOSED PLASTIC SHELL**
 PORTABILITY: **FOLDING HANDLES**
 WHEELS: **YES**

ALTERNATOR

MAX WATT (GAS/LPG/NG): **10,500/9,500/8,400 W**
 RUNNING WATT: (GAS/LPG/NG): **8,500/8,000/6,800 W**
 MASTER CIRCUIT BREAKER: **71A @ 120V**
35.5A @ 240V
 VOLTAGES: **120V/240V**
 WINDINGS: **COPPER**
 HARMONIC DISTORTION: **MAX ≤ 3%**
 GROUNDING: **NEUTRAL BONDED**

OUTLETS

2x DUPLEX 20A 120V (L5-20R) GFCI
 x 12V AUXILIARY
 x 120V/240V TWIST (L14-30R)
 1x 50A DRYER PLUG (L14-50R)

BOXED SIZE

LxWxH: **37"x 25"x 32"**
 WEIGHT: **297 LBS**

UNIT SIZE



UNIT WEIGHT: **238 LBS**

WARRANTY

ENGINE BASIC: **2 YEARS**
 ENGINE REGISTERED: **5 YEARS**
 ELECTRONICS: **1 YEAR**
 UPC: **777987383715**

11-2023

GÉNÉRATRICE ONDULEUR 10 500 WATTS

MODÈLE: BE10500iT

COMMERCIAL

SERIES

CARACTÉRISTIQUES

- **Onduleur ultra-puissant et silencieux** capable de performer plusieurs applications. Spécialement populaire en camping.
- **Produit de l'énergie** propre nécessaire aux appareils électroniques sensibles tel que cellulaires et ordinateurs.
- **Moteur robuste et fiable** avec arrêt niveau bas niveau d'huile automatique le gardant en sécurité.
- **Enroulements d'alternateur** en cuivre augmentant l'efficacité et réduisant la chaleur accumulée prolongeant la longévité.
- **Sorties facile d'accès** protégées par des disjoncteurs pour la sécurité.
- **Coquilles insonorisantes réduisant** le volume et avec des panneaux facile d'accès facilitant l'entretien.
- **Sorties protégées des intempéries** assurant un accès fiable à l'électricité dans toutes conditions météorologiques.
- **Le projecteur LED** fournit un éclairage puissant et fiable.
- **La technologie Sub-Zero** permet au moteur de démarrer par temps froid.
- **Le détecteur automatique de CO** arrête la génératrice avant que des niveaux nocifs de monoxyde de carbone ne s'accumulent.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette génératrice BE.

TRI-CARBURANT



AC 120V / 240V 50A



DC 12V 8A




AC 120V / 240V 30A



AC 120V 20A

AC 120V 20A



PLUG TYPES

MOTEUR

MODÈLE: **POWEREASE 458CM³**
 TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV**
 DISPLACEMENT: **458CM³**
 TAUX DB: **64dB @ 7M**
 MODE ÉCO: **OUI**
 TYPE DE DÉMARRAGE: **MANUEL / ÉLECTRIQUE**
 TYPE D'ESSENCE: **86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL**
 TAILLE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT: **26L (6,8 GAL)**
 TEMPS APPROX. EN MARCHÉ: **9HR @ 1/2 LOAD**
 TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**
 CERTIFICATIONS: **ETL, EPA**

CHÂSSIS

TYPE: **COQUE EN PLASTIQUE FERMÉE**
 PORTABILITÉ: **POIGNÉE DE TRANSPORT**
 ROUES: **OUI**

ALTERNATEUR

WATTS AU DÉMARRAGE **10 500 W / 9 500 W / 8 400 W**
 (GAZ / GPL / NG):
 WATTS CONTINUE **8 500 W / 8 000 W / 6 800 W**
 (GAZ / GPL / NG):
 DISJONCTEUR PRINCIPAL: **71A @ 120V / 35,5A @ 240V**
 TENSIONS: **120V / 240V**
 ENROULEMENTS: **CUIVRE**
 DISTORSION HARMONIQUE: **MAX ≤ 3%**
 MISE À LA TERRE: **NEUTRE LIÉ**

PRISES ÉLECTRIQUES

2x PRISES DUPLEX 20A 120V (L5-20R) GFCI
 1x SORTIE AUXILIAIRE DC 12V
 1x VERROU TOURNANT 30A 120V/240V (L14-30R)
 1x PRISE DE SÉCHEUSE 50A (L14-50R)

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **37"x25"x32"**
 POIDS: **297 LBS**

TAILLE DE L'UNITÉ



POIDS DE L'APPAREIL: **238 LBS**

GARANTIE

MOTEUR DE BASE: **2 ANS**
 MOTEUR ENREGISTRÉ: **5 ANS**
 ÉLECTRONIQUES: **1 AN**
 UPC: **777987383715**